




Schemat podpory pod  
skraplacz KC 81E3



Lp.	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy	Nazwa	Ilość dla jednej podpory
1	PDT-MF-305	83030520415	Podpora dachowa tworzywowa z izolacją do profilu MF 305	4,00
2	XP-SZ-MF2,5-2000	80741412528	Profil montażowy typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) dł. 2000 mm, powłoka Ultra Cover XP	1,00
3	XP-SZ-MH2,5-2000	80741622528	Profil montażowy typ MH2,5 (41x62x2,5 mm) dł. 2000 mm, powłoka Ultra Cover XP	2,00
4	XP-SD-MF2,5-2000	80841822528	Profil montażowy podwójny typ D-MF2,5 (41x82x2,5 mm) dł. 2000 mm, powłoka Ultra Cover	2,00
5	XP-XZ7-MF	81141070018	Kształtka montażowa XZ7-MF do profilu MF, powłoka Ultra Cover XP	4,00
6	XP-105-M10X30	81402100308	Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem M10X30, powłoka Ultra Cover XP	32,00
7	XP-PD-10	81480101008	Podkładka okrągła fi 10,5/26 mm, powłoka Ultra Cover XP	32,00
8	XP-NSZ-MF-M10	81190411018	Nakrętka prostokątna ząbkowana M10 do profilu MG, MF, MH, powłoka Ultra Cover XP	32,00
9	XP-XK-MH	81141620008	Kształtka montażowa XK do profilu MH, powłoka Ultra Cover XP	4,00

**Uwagi:**  
Elementy wystawione na działanie warunków atmosferycznych lub korozyjnych zaleca się wykonać w ocynku ogniowym lub powłoce Ultra Cover XP.

		TYTUŁ RYSUNKU:	
OPRACOWAŁ:		INWESTYCJA / WYKONAWCA:	
mgr inż. Jakub Gruszka		Schemat podpory pod skraplacz KC 81E3	
		Ostrobramska 38 Warszawa	
		NR RYS.:	
		217-1-19	
		DATA:	
		22-01-19	
Niniejszy rysunek stanowi informację o produktach Mieczuk Metal-PL i warunkach ich zastosowania; został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Mieczuk Metal-PL, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów			